

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) n. 02 - A - 2024

Codice unico di identificazione prodotto:

004

NUMERO DI TIPO:

004 - GHIAIA 15/25

SITO PRODUTTIVO:

Cantiere di prod. : Cava Magliano Via Maglianella 23/b -47121 Forlì


SISTEMA DI AVCP:

2+

USO PREVISTO DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE:

UNI EN 12620:2002+A1 2008 aggregati per calcestruzzo ad uso strutturale non destinato a strati d'usura delle pavimentazioni in cls

UNI EN 13043:2004 aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico



14

nr. Bolla

REQUISITI	UM	UNI EN 12620:2002+A1 2008 aggregati per calcestruzzo ad uso strutturale non destinato a strati d'usura delle pavimentazioni in cls	UNI EN 13043:2004 aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
Certificato n.		0407-CPR-014 (IG-113-2004)	0407-CPR-014 (IG-113-2004)
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli			
Dimensione dell'aggregato	Designazione	14/22,4	14/22,4
Granulometria	Categoria	G _C 85/20	G _C 85/15
Forma dell'aggregato grosso	Categoria	SI ₂₀	SI ₂₀
Massa volumica del granulo	Mg/m ³	2,64	2,64
Assorbimento di acqua	% / Categoria	0,7	WA ₂₄ 1
Pulizia			
Contenuto in conchiglie nell'aggregato grosso	Categoria	NPD	\\
Contenuto di Fini	Categoria	f _{1,5}	f _{0,5}
Qualità dei Fini/Equivalente in sabbia	%	NPD	NPD
Qualità dei Fini/Valore di blu	g/kg	NPD	NPD
Percentuale di superfici frantumate	Categoria	\\	C _{50/10}
Affinità ai leganti bituminosi	Categoria	\\	90
Resistenza alla frammentazione	Categoria	LA ₃₀	LA ₃₀
Resistenza alla levigabilità/abrasione/usura/attrito			
Resistenza alla usura dell'aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 20	M _{DE} 20
Resistenza alla levigabilità	Categoria	VL ₅₆	PSV ₅₆
Resistenza all'abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₅	AAV ₁₅
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	Categoria	NPD	\\
Resistenza allo shock termico	Categoria	\\	V _{LA} 2
Composizione / contenuto			
Cloruri solubili	%	0,01	0,01
Solfati solubili in acido	Categoria - %	AS _{0,2}	0,04
Zolfo totale	%	0,06	0,06
Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento del calcestruzzo	passa/non passa	passa	passa
Impurezze / contaminanti organici leggeri	%	NPD	NPD
Contenuto di carbonato di calcio	%	77	77
Stabilità di volume			
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento	Categoria	NPD	NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	Categoria	NPD	NPD
Durabilità al gelo/disgelo	Categoria	F ₁	F ₁
Durabilità alla reazione alcali silice	%	≤0,1	\\

(**) Passa / non passa rispetto al valore di soglia: per passa si intende che risponde ai requisiti di accettabilità previsti

NPD: Nessuna prestazione determinata ; \\ Caratteristica non contemplata dalla Norma;

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del Fabbricante

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, e reg. del (UE nr 5704/2014) sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

E' vietata la riproduzione senza l'autorizzazione del Fabbricante

Forlì, 12/11/25

Alessandro Riminucci
(Amministratore Unico Sapifo srl)