


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) n. 02 - A - 2024

Codice unico di identificazione prodotto: **001** NUMERO DI TIPO: **001 - SABBIA 0/8**

SITO PRODUTTIVO: Cantiere di prod. : Cava Magliano Via Maglianella 23/b -47121 Forlì SISTEMA DI AVCP: **2+**

USO PREVISTO DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE:

UNI EN 13242:2002+A1 2007 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici da utilizz. per opere di ingegneria civile e per la costruzione di strade



14

nr. Bolla _____

REQUISITI	UM	UNI EN 13242:2002+A1 2007 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici da utilizz. per opere di ingegneria civile e per la costruzione di strade
Certificato n.		0407-CPR-014 (IG-113-2004)
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli		
Dimensione dell'aggregato	Designazione	0/6,3
Granulometria	Categoria	G _F 85
Forma dell'aggregato grosso	Categoria	NPD
Massa volumica del granulo	Mg/m ³	2,62
Assorbimento di acqua	%	1,5
Pulizia		
Contenuto in conchiglie nell'aggregato grosso	Categoria	NPD
Contenuto di Fini	Categoria	f ₃
Qualità dei Fini/Equivalente in sabbia	%	≥70
Qualità dei Fini/Valore di blu	g/kg	≤1,0
Percentuale di superfici frantumate	Categoria	NPD
Affinità ai leganti bituminosi	Categoria	\\
Resistenza alla frammentazione	Categoria	NPD
Resistenza alla levigabilità/abrasione/usura/attrito		
Resistenza alla usura dell'aggregato grosso	Categoria	NPD
Resistenza alla levigabilità	Categoria	\\
Resistenza all'abrasione superficiale	Categoria	\\
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	Categoria	NPD
Resistenza allo shock termico	Categoria	\\
Composizione / contenuto		
Cloruri solubili	%	\\
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}
Zolfo totale	Categoria	S ₁
Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento del calcestruzzo	passa/non passa	passa
Impurezze / contaminanti organici leggeri	%	\\
Contenuto di carbonato di calcio	%	\\
Stabilità di volume		
Stabilità di volume - ritiro per essicamento	Categoria	\\
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	Categoria	NPD
Durabilità al gelo/disgelo	Categoria	NPD
Durabilità alla reazione alcali silice	%	\\

(**) Passa / non passa rispetto al valore di soglia: per passa si intende che risponde ai requisiti di accettabilità previsti

NPD: Nessuna prestazione determinata ; \\ Caratteristica non contemplata dalla Norma;

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del Fabbricante

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, e reg. del (UE nr 5704/2014) sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

E' vietata la riproduzione senza l'autorizzazione del Fabbricante

Forlì, 12/11/25

Alessandro Riminucci
(Amministratore Unico Sapifo srl)


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) n. 02 - A - 2024

Codice unico di identificazione prodotto: **001** NUMERO DI TIPO: **001 - SABBIA 0/8**

SITO PRODUTTIVO: Cantiere di prod. : Cava Magliano Via Maglianello 23/b -47121 Forlì SISTEMA DI AVCP: **2+**

USO PREVISTO DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE:

UNI EN 12620:2002+A1 2008 aggregati per calcestruzzo ad uso strutturale non destinato a strati d'usura delle pavimentazioni in cls
 UNI EN 13043:2004 aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico



ANNO DI PRIMA APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE: 2004

14

nr. Bolla _____

REQUISITI	UM	UNI EN 12620:2002+A1 2008 aggregati per calcestruzzo ad uso strutturale non destinato a strati d'usura delle pavimentazioni in cls	UNI EN 13043:2004 aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
Certificato n.		0407-CPR-014 (IG-113-2004)	0407-CPR-014 (IG-113-2004)
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli			
Dimensione dell'aggregato	Designazione	0/6,3	0/6,3
Granulometria	Categoria	G ₈₅	G ₈₅
Forma dell'aggregato grosso	Categoria	NPD	NPD
Massa volumica del granulo	Mg/m ³	2,62	2,62
Assorbimento di acqua	% / Categoria	1,5	WA ₂₄ 2
Pulizia			
Contenuto in conchiglie nell'aggregato grosso	Categoria	NPD	\\
Contenuto di Fini	Categoria	f ₃	f ₃
Qualità dei Fini/Equivalente in sabbia	%	≥70	≥70
Qualità dei Fini/Valore di blu	g/kg	≤1,0	≤1,0
Percentuale di superfici frantumate	Categoria	\\	NPD
Affinità ai leganti bituminosi	Categoria	\\	NPD
Resistenza alla frammentazione	Categoria	NPD	NPD
Resistenza alla levigabilità/abrasione/usura/attrito			
Resistenza alla usura dell'aggregato grosso	Categoria	NPD	NPD
Resistenza alla levigabilità	Categoria	NPD	NPD
Resistenza all'abrasione superficiale	Categoria	NPD	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	Categoria	NPD	\\
Resistenza allo shock termico	Categoria	\\	NPD
Composizione / contenuto			
Cloruri solubili	%	0,01	0,01
Solfati solubili in acido	Categoria - %	AS _{0,2}	0,04
Zolfo totale	%	0,06	0,06
Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento del calcestruzzo	passa/non passa	passa	passa
Impurezze / contaminanti organici leggeri	%	NPD	NPD
Contenuto di carbonato di calcio	%	77	77
Stabilità di volume			
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento	Categoria	NPD	NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	Categoria	NPD	NPD
Durabilità al gelo/disgelo	Categoria	NPD	NPD
Durabilità alla reazione alcali silice	%	≤0,1	\\

(**) Passa / non passa rispetto al valore di soglia: per passa si intende che risponde ai requisiti di accettabilità previsti

NPD: Nessuna prestazione determinata ; \\ Caratteristica non contemplata dalla Norma;

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del Fabbricante

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, e reg. del (UE nr 5704/2014) sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

E' vietata la riproduzione senza l'autorizzazione del Fabbricante

Forlì, 12/11/25

Alessandro Riminucci
 (Amministratore Unico Sapifo srl)