

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) n. 02 - A - 2024

Codice unico di identificazione prodotto:

006

NUMERO DI TIPO:

006 - STABILIZZATO 0/27

SITO PRODUTTIVO:


Cantiere di prod. : Cava Magliano Via Maglianello 23/b -47121 Forlì

SISTEMA DI AVCP:

2+

USO PREVISTO DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE:

UNI EN 13242:2002+A1 2007 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici da utilizz. per opere di ingegneria civile e per la costruzione di strade



14

nr. Bolla _____

REQUISITI	UM	UNI EN 13242:2002+A1 2007 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici da utilizz. per opere di ingegneria civile e per la costruzione di strade
Certificato n.		0407-CPR-014 (IG-113-2004)
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli		
Dimensione dell'aggregato	Designazione	0/20
Granulometria	Categoria	G _A 85
Forma dell'aggregato grosso	Categoria	S ₁₂₀
Massa volumica del granulo	Mg/m ³	2,63
Assorbimento di acqua	%	1,1
Pulizia		
Contenuto in conchiglie nell'aggregato grosso	Categoria	NPD
Contenuto di Fini	Categoria	f ₃
Qualità dei Fini/Equivalente in sabbia	%	≥60
Qualità dei Fini/Valore di blu	g/kg	≤1,0
Percentuale di superfici frantumate	Categoria	C _{50/10}
Affinità ai leganti bituminosi	Categoria	III
Resistenza alla frammentazione	Categoria	LA ₃₀
Resistenza alla levigabilità/abrasione/usura/attrito		
Resistenza alla usura dell'aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 20
Resistenza alla levigabilità	Categoria	III
Resistenza all'abrasione superficiale	Categoria	III
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	Categoria	NPD
Resistenza allo shock termico	Categoria	III
Composizione / contenuto		
Cloruri solubili	%	III
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}
Zolfo totale	Categoria	S ₁
Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento del calcestruzzo	passa/non passa	passa
Impurezze / contaminanti organici leggeri	%	III
Contenuto di carbonato di calcio	%	III
Stabilità di volume		
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento	Categoria	III
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	Categoria	NPD
Durabilità al gelo/disgelo	Categoria	F ₁
Durabilità alla reazione alcali silice	%	III

(**) Passa / non passa rispetto al valore di soglia: per passa si intende che risponde ai requisiti di accettabilità previsti

NPD: Nessuna prestazione determinata ; /// Caratteristica non contemplata dalla Norma;

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del Fabbricante

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, e reg. del (UE nr 5704/2014) sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

E' vietata la riproduzione senza l'autorizzazione del Fabbricante

Forlì, 12/11/25

Alessandro Riminucci
(Amministratore Unico Sapifo srl)